PERFORMANCE RANGE

NUMERICAL SELECTION TABLE

SINGLE Single Phase - Three Phase	TWIN Single Phase - Three Phase	P1 Max W	Q m^3/h l/min	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	4,2 70	5,4 90	7,2 120	9,6 160	12 200	14,4 240	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	54 900	72 1200	80 1333	120 2000
VA 25	**-**	57		2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6															
VA 35	**-**	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4															
VA 55	**VD 55/220.32**	82		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85														
VA 65	**-**	102	H (m)	6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4															
VB 35/120	**-**	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4															
VB 55/120	**-**	82		5,4	4,7	4	3,3	2,5	1,75	0,85														
VB 65/120	**VD 65/220.32**	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4															
VA 50/130-1/2" A	**-**	80	H (m)	5,2	4,5	3,5	2,4	0,8																
VA 60/130-1/2" A	**-**	99		5,8	5	3,9	2,6	1,1																
VS 8/150	**-**	40		0,83	0,75	0,52	0,22																	
VS 16/150	**-**	54	H (m)	1,82	1,75	1,65	1,44	1,07	0,6															
VS 35/150	**-**	71		4,1	3,7	3,3	2,82	2,2	1,6	1,05														
VS 65/150	**-**	103		6	5,55	5,05	4,25	3,4	2,6	1,8	1,05													
A 50/180 M - XM B 50/250.40 M	**D 50/250.40 M**	184		5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2		2,6												
A 56/180 M - XM B 56/250.40 M	**D 56/250.40 M**	271		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5		4,2		1,2										
A 80/180 M - XM B 80/250.40 M	**D 80/250.40 M**	256		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3		3,8												
A 110/180 XM B 110/250.40 M	**D 110/250.40 M**	410		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2		7		1,6										
A 50/180 XT B 50/250.40 T	**D 50/250.40 T**	201	H (m)	5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6		2,9												
A 50/180 T	**-**	197		5,6	5,6	5,6	5,5	5,43	5,4	4,9		2,8												
A 56/180 XT B 56/250.40 T	**D 56/250.40 T**	291		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7		4,4												
A 56/180 T	**-**	297		6,42	6,42	6,41	6,4	6,4	6,4	6,1		4,8												
A 80/180 XT B 80/250.40 T	**D 80/250.40 T**	272		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1		3,7												
A 80/180 T	**-**	271		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1		3,7												
A 110/180 XT B 110/250.40 T	**D 110/250.40 T**	403		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2		7		1,6										
BPH 60/250.40 M	**DPH 60/250.40 M**	316		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
BPH 120/250.40 M	**DPH 120/250.40 M**	510		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
BPH 60/280.50 M	**DPH 60/280.50 M**	595		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
BPH 60/340.65 M	**DPH 60/340.65 M**	735		6,8			6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2					
BMH 30/250.40 T	**DMH 30/250.40 T**	192		3,3			3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15												
BPH 60/250.40 T	**DPH 60/250.40 T**	348		7,65			7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										
BPH 120/250.40 T	**DPH 120/250.40 T**	536		12				11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									
BMH 30/280.50 T	**DMH 30/280.50 T**	255		3,15				3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									
BMH 60/280.50 T	**DMH 60/280.50 T**	410		5,83				5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								
BPH 60/280.50 T	**DPH 60/280.50 T**	589		7,95				7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							
BPH 120/280.50 M	**DPH 120/280.50 M**	870		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
BPH 120/280.50 T	**DPH 120/280.50 T**	898		11,7						11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6						
BPH 150/280.50 T	**DPH 150/280.50 T**	1130	H (m)	15						14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5							
BPH 180/280.50 T	**DPH 180/280.50 T**	1630		18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
BMH 30/340.65 T	**DMH 30/340.65 T**	270		3,15						3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65								
BMH 60/340.65 T	**DMH 60/340.65 T**	445		5,4						5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25							
BPH 60/340.65 T	**DPH 60/340.65 T**	756		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
BPH 120/340.65 T	**DPH 120/340.65 T**	1275		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
BPH 150/340.65 T	**DPH 150/340.65 T**	2800		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
BPH 180/340.65 T	**DPH 180/340.65 T**	2760		17,9								17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10				
BMH 30/360.80 T	**DMH 30/360.80 T**	484		3,9								3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75					
BMH 60/360.80 T	**DMH 30/360.80 T**	763		5,7								5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1				
BPH 120/360.80 T	**DPH 120/360.80 T**	1820		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			
BPH 150/360.80 T	**DPH 150/360.80 T**	2710		15,3								15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6		
BPH 180/360.80 T	**DPH 180/360.80 T**	2310		17,5								17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5			

Hydraulic values refer to maximum speed and single models.

DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice

DAB
PUMP PERFORMANCE